



LEISTUNG SERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)



Nummer: DOP_WPBDE750.a.DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
SOPREMA Manfred
2. Verwendungszweck:
Bitumenbahnen für die
Bauwerksabdichtung gegen
Bodenfeuchte und Wasser
Abdichtungsbahnen - Bitumen-
Mauersperrbahnen
Abdichtungsbahnen - Bitumen-
Dampfsperrbahnen
3. Hersteller
SOPREMA GmbH
Mammutfeld 1
56479 Oberroßbach
4. System(e) oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
2+ für EN 13969, 4 für EN 14967 und EN 13970
5. Harmonisierte Norm:
EN 13969:2004/A1:2006 ; Die notifizierte Stelle: 1119
EN 14967:2006
EN 13970:2004/A1:2006

6. Erklärte Leistungen für die SOPREMA Manfred

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Verhalten bei Feuer von außen	NPD*	EN 13969:2004/A1:2006
Brandverhalten	E	EN 14967:2006
Wasserdichtheit Methode B	bestanden	EN 13970:2004/A1:2006
Zugverhalten: Maximale Zugkraft längs (N/50 mm) Maximale Zugkraft quer (N/50 mm) Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%) Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	≥600 ≥400 ≥2,5 ≥2,5	
Widerstand gegen Durchwurzelung	NPD	
Widerstand gegen statische Belastung Methode A (kg)	NPD	EN 13969:2004/A1:2006
Widerstand gegen stoßartige Belastung Methode A (mm) oder Widerstand gegen stoßartige Belastung Methode A und B (mm)	NPD NPD	EN 14967:2006 EN 13970:2004/A1:2006
Widerstand gegen Weiterreißen längs (N) Widerstand gegen Weiterreißen quer (N)	NPD NPD	
Festigkeit der Fügenaht: Schälfestigkeit längs (N/50 mm) Schälfestigkeit quer (N/50 mm) Scherfestigkeit längs (N/50 mm) Scherfestigkeit quer (N/50 mm)	NPD NPD NPD NPD	
Künstliches Alterungsverhalten Wärmestandfestigkeit nach thermischer Alterung (°C) Kaltbiegeverhalten nach thermischer Alterung (°C)	NPD NPD	
Kaltbiegeverhalten (°C)	≤ -25	EN 13969:2004/A1:2006 EN 14967:2006 EN 13970:2004/A1:2006
Wasserdampfdurchlässigkeit μ (sd in m)	sd≥1500	EN 13970:2004/A1:2006
Gefahrstoffe ^{a),b)}	Anforderung erfüllt	EN 13969:2004/A1:2006 5.15 EN 14967:2006 5.14 EN 13970:2004/A1:2006 5.14

* NPD (No Performance Determined / Keine Leistung bestimmt).

a) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer.

b) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Die Leistungserklärung ist auch online unter www.soprema.de abrufbar.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Christian Jochum (Technischer Direktor)

Mannheim, 26. März 2020