



Rohrende leicht eingezogen

Außenrohr: P235 TR1 EN10217-1 feuerverzinkt  
 Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt  
 und innenbeschichtet  
 Dämmung: 2 K-PU-Schaum

Erstellt mit AUTOCAD 2004

|       |          |     |      |         |              |                   |                |
|-------|----------|-----|------|---------|--------------|-------------------|----------------|
|       |          |     |      | Maßstab | Zul. Abw.    | Benennung         | Zeichnungs Nr. |
|       |          |     |      | 1:2     | DIN EN1123-2 | Verbundrohr DN125 | 58032125W      |
|       |          |     |      | 2007    | Tag          | Name              | Ersatz für:    |
|       |          |     |      | Gez.    | 28.09.       | Koeh              |                |
|       |          |     |      | Gepr.   |              |                   | ersetzt durch: |
|       |          |     |      | Norm.   |              |                   |                |
|       |          |     |      |         |              | Bauvorhaben       |                |
| Index | Änderung | Tag | Name |         |              |                   |                |

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Sie darf weder ganz noch teilweise vervielfältigt und nicht an Dritte weitergegeben werden.