



Sanieren mit Langzeit-Sicherheit

...weil Qualität sich auszahlt!

ENKOPUR - Beschleuniger

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	der ENKOPUR Beschleuniger ist eine auf ENKOPUR perfekt abgestimmte zweite Reaktionskomponente, die zu einer schnelleren Aushärtung von ENKOPUR führt. Alle anderen positiven Eigenschaften von ENKOPUR wie Elastizität, Diffusionsoffenheit und Wasserdichtheit bleiben erhalten.	
Verwendungszweck	Zur Beschleunigung der Aushärtung von ENKOPUR. Die Zugabemenge von 0,8 Gew.-% sollte nicht überschritten werden. Die Verarbeitung von ENKOPUR bitte der Produkt- und Verarbeitungsanleitung von ENKOPUR entnehmen.	
Technische Daten	Lieferform	: flüssig
	Farbe	: farblos, trüb
	Dichte	: 1,1 g/cm ³
	Verarbeitungszeit	: ca. 20 min.
Verbrauch	0,8 Gew.-% auf Enkopur	(100 g Härter auf 12,5 kg Enkopur) (32 g Härter auf 4 kg Enkopur)
Lieferform	100 ml – Einweg – PE-Flasche mit 100 g oder 32 g Inhalt	
Lagerung	das Material muss vor Frost geschützt werden.	

Alle Angaben in dieser Produktbeschreibung entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand und Praxiserfahrungen. Unsere Angaben und Empfehlungen entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von seiner Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für das geplante Einsatzgebiet zu überzeugen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine fachgerechte Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Verarbeitungsmängel und daraus resultierende Schäden sind hiervon in jedem Falle ausgeschlossen. Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Düsseldorf, Dezember 2013

ENKE - WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger Str. 16, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211/304074, Fax: 0211/ 393718
e-mail: info@enke-werk.de Internet: www.enke-werk.de