

# Wolfin Verbundblech

SENDZIMIRVERZINKTES STAHLBLECH MIT RÜCKSEITIGER LACKIERUNG  
SOWIE EINER WERKSEITIG AUFKASCHIERTEN WOLFIN FOLIE.

## ABMESSUNGEN UND EINSATZGEBIETE

Wolfin Verbundblech	Aus sendzimirverzinktem Stahlblech mit einer Folienkaschierung aus Wolfin		
Blechdicke	0,6 mm		
Foliendicke	0,8 mm		
Rückseitenlackierung	Epoxid-Basis (Farbe: grün)		
Gewicht/m <sup>2</sup>	ca. 5,7 kg		
Abmessungen	Breite (mm)	Länge (m)	Fläche (m <sup>2</sup> )
	1.000	2,00	2,00
	1.000	3,00*	3,00
	1.000	30,00	30,00
Farbe Oberseite	Grau, schwarz		
Einsatzgebiete	An- und Abschlüsse in Kombination mit dem Wolfin Dach- und Dichtungsbahnsystem, z.B. Wandanschluss-, Trauf- und Ortgangprofile		

\* nur in schwarz erhältlich

Stand: 05.2019. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.  
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich



Technische Beratung **T +49 6053 708-5141**  
**E [technik.wolfin.de@bmigroup.com](mailto:technik.wolfin.de@bmigroup.com)**



**Wolfin Bautechnik GmbH**  
Am Rosengarten 5  
63607 Wächtersbach Neudorf  
T +49 6053 708-0  
F +49 6053 708-5130  
E [service.wolfin.de@bmigroup.com](mailto:service.wolfin.de@bmigroup.com)  
[wolfin.de](http://wolfin.de)