

Produkt-Datenblatt

ELASTO-PRIMER

Produktbeschreibung	Lösungsmittelfreier Elastomerbitumen-Voranstrich.
Liefereinheit	Eimer à 10 Liter Eimer à 30 Liter
Eigenschaften	<p>Icopal-ELASTO-PRIMER ist ein lösungsmittelfreier, schnell trocknender Elastomerbitumen-Voranstrich mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen, geprüft nach DIN EN 14188-4.</p> <p>Icopal-ELASTO-PRIMER zeichnet sich durch herausragende Qualitätsmerkmale aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lösungsmittelfrei - hochwertiges Elastomerbitumen - hervorragende Klebekraft - kurze Trocknungszeit - kraftschlüssige Haftung - sparsam im Verbrauch - gut zu verarbeiten - auch für feuchte Untergründe - geruchsarm - umweltverträglich
Anwendungsgebiet	<p>ELASTO-PRIMER wird als Grundierhaftgrund für die unterschiedlichsten Untergründe eingesetzt, wie beispielsweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beton, Mauerwerk, Putz - Metall - Bitumenbahnen - Bitumenverträgliche hochpolymere Dachbahnen <p>und im Bereich Dach- und Bauwerksabdichtung bei Neubau und Sanierung gemäß "Flachdachrichtlinien" des ZVDH, "Technische Regeln - abc der Bitumenbahnen" des vdd und nach DIN 18531 bis DIN 18535.</p>
Hinweis zur Lagerung	Frostfrei, kühl und trocken lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Ungeöffnet ist das Gebinde mind. 12 Monate gebrauchsfähig.
Ausschreibungstext und Verlegevorschrift	<p>m² Icopal-ELASTO-PRIMER, lösungsmittelfreier Elastomerbitumen-Voranstrich, gut deckend im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren auf den sauberen und trockenen Untergrund aufbringen. Stahlprofilbleche müssen frei von Öl und Fett sein.</p> <p>Verbrauch: je nach Untergrundbeschaffenheit: ca. 0,10 - 0,30 l/m².</p> <p>Verarbeitungstemperatur: > + 5 °C.</p> <p>Trocknungszeit: ca. 2 Std. (je nach Untergrund und Temperatur).</p> <p>Der Voranstrich soll vor Aufbringen der nächsten Lage ausreichend ablüften.</p> <p>Technische Änderungen vorbehalten.</p>