

Tectofin Verbundblech

SENDZIMIRVERZINKTES STAHLBLECH MIT RÜCKSEITIGER LACKIERUNG
SOWIE EINER WERKSEITIG AUFKASCHIERTEN TECTOFIN FOLIE.

ABMESSUNGEN UND EINSATZGEBIETE

Tectofin Verbundblech	Aus sendzimirverzinktem Stahlblech und einer Folienkaschierung aus Tectofin		
Blechdicke	0,6 mm		
Foliendicke	0,8 mm		
Rückseitenlackierung	Epoxid-Basis (Farbe: magenta)		
Gewicht/m ²	ca. 5,7 kg		
Abmessungen	Breite (mm)	Länge (m)	Fläche (m ²)
	1.000	2,00	2,00
	1.000	3,00*	3,00
	1.000	30,00*	30,00
Farbe Oberseite	Grau, titangrau		
Einsatzgebiete	An- und Abschlüsse in Kombination mit dem Tectofin Dach- und Dichtungsbahnsystem, z.B. Wandanschluss-, Trauf- und Ortgangprofile		



* nur in grau erhältlich

Stand: 05.2019. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.

Technische Beratung **T +49 6053 708-5141**
E technik.wolfin.de@bmigroup.com



Wolfin Bautechnik GmbH
Am Rosengarten 5
63607 Wächtersbach Neudorf
T +49 6053 708-0
F +49 6053 708-5130
E service.wolfin.de@bmigroup.com
wolfin.de