

Leistungserklärung

BRAAS DIVODÄMM PRO / KOMPAKT / KOMPAKT PLUS

NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

Braas DivoDämm PIR MV (AG) DDMV 2016-04-01

VERWENDUNGSZWECK(E)

Wärmedämmung für Steildächer

HERSTELLER

BMI Steildach GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4, 61440 Oberursel
Deutschland

SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

3

HARMONISIERTE NORM

EN 13165:2012+A2:2016

NOTIFIZIERTE STELLE(N)

Kenn-Nr.: 0751
FIW
Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing
Deutschland

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

BMI Steildach GmbH
Oberursel, den 01.01.2021



Christian Birck
Vorsitzender der Geschäftsführung

ERKLÄRTE LEISTUNG

WESENTLICHE MERKMALE	CHARAKTERISTIKA						
Brandverhalten	E						
Dickentoleranz	50 – 180 mm / T2						
Dicken in mm	50	80	100	120	140	160	180
Wärmedurchlasswiderstand $R_{D, in}$ ($m^2 \cdot K$) / W	1,85	3,05	3,80	4,80	5,60	6,40	7,20
Wärmeleitfähigkeit λ_D in W / (m · K)	0,027	0,026	0,025				
Druckspannung	CS(10\Y) $\geq 100 < 150$ kPa						
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR50; ≥ 50 kPa						
Dimensionsstabilität unter definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	DS(TH)3; $\leq 2\%$						
Alle anderen Merkmale nach EN 13165, Anhang ZA	npd						